

MT - ИЭС 2 - 0060 035 - 1К

Вариант исполнения

(для стабилизированных источников тока):

- 1В** - в пластмассовом корпусе, разъем-вилка (IP20),
- 1К** - в пластмассовом корпусе с клеммами (IP20),
- 1П** - в пластмассовом корпусе с проводами (IP20),
- 1Р** - в пластмассовом корпусе, разъем-розетка (IP20),
- 2** - для монтажа на шасси под пайку;
- 2К** - для монтажа на шасси с клеммами;
- 2П** - для монтажа на шасси с проводами;
- 3П** - в пластмассовом корпусе залитый компаундом с проводами (IP65);
- 4П** - в алюминиевом корпусе залитый компаундом с проводами (IP65);
- 5П** - в стальном корпусе залитый компаундом с проводами (IP65).

Значение выходного тока в амперах, умноженное на 0,01.
Пример: **035**=35*0,01=0,35 ампер

Для выходного напряжения менее 100 В:
Значение выходного напряжения в вольтах, умноженное на 0,1.
Примеры: **060**=60*0,1=6 вольт,
480=480*0,1=48 вольт.

Для выходного напряжения более 100 В:
Значение выходного напряжения в вольтах, умноженное на 0,1.
Пример: **1600**=1600*0,1=160 вольт

Серия источника питания

Источник электропитания:
ИЭС - стабилизированный

Фирма изготовитель: МЭЛТ